

Radio Microphone

160MHz/460MHz 1W/5W

40kHz DEV Wide FM Transmitter



番組中継用FM送信機

EIA 1U ハーフサイズ 205(W)×44(H)×220(D)mm

特長

- 番組中継に使用する40kHzDEVワイドFMの送信機です。
- 160MHz帯、及び460MHz帯の2バンドに対応し指定の2波を設定出来ます。
- 1W/5Wに出力電力を切り換える事が可能です。
- 専用のショルダーケースにより可搬が可能です。
- 専用金具を取り付ける事により、EIAラックマウントに対応可能です。

仕様

| | |
|----------|-----------------------------|
| 送信信号 | F3E 最大周波数偏移40kHz FM変調波 |
| 送信周波数 | 160MHz/460MHz帯の指定の2波 |
| 占有周波数帯域幅 | 100kHz以内 |
| 送信出力電力 | 1W/5W切替可能 |
| 送信周波数精度 | $\pm 2.5 \times 10^{-6}$ 以内 |
| プリエンファシス | 75 μ S |
| 周波数特性 | ± 1 dB以内 (50Hz~11kHz) |
| 歪み率 | 1%以下 (50Hz~11kHz) |
| S/N | 60dB以上 (1kHz 100%変調時) |
| 電源電圧 | DC+11V~+17V |
| 質量 | 1.42kg |

(販売代理店) **ビーエスインターナショナル株式会社**

BSI

TEL: 045-989-1454

FAX: 045-989-1455

<http://www.bs-inter.com/>

E-Mail : info@bs-inter.com