

# 屋外小型自動起動ディーゼル発電装置

## 特 徴

- ・72時間(3日間)連続運転が可能
- ・自動発停・自動切替の全自動方式
- ・週間タイマーによる  
オートメンテナンス機能を標準装備
- ・遠隔地より状態・故障監視が可能



小型自動起動式ディーゼル発電装置

## 発電機納入実績

- ・静岡放送殿
- ・エフエムしばた殿
- ・ラジオこまつ殿
- ・ラジオななお殿
- ・茨城県土木事務所殿他



(ニシム電子工業製 UPS)

トライポート/常時インバータ方式無停電電源装置

## 仕 様

形 式	BK-130-24・-72型	BK-150-24・-72型
容 量	3kVA 2.4kW	5kVA 4kW
電 圧	100V 1Φ2W	100V 1Φ2W
電 流	30A	50A
周 波 数	50Hz	50Hz
機 関	立型水冷4サイクルディーゼル	立型水冷4サイクルディーゼル
燃 料 槽	24型 90L(24時間連続運転)	24型 90L(24時間連続運転)
	72型 180L(72時間連続運転)	72型 180L(72時間連続運転)
消 音 器	出口1mにて平均85dB以下	出口1mにて平均85dB以下
周 囲 温 度	-10℃~40℃	-10℃~40℃
相 対 湿 度	40%RH~80%RH	40%RH~80%RH
寸 法 (W × D × H)mm	1030 × 605 × 1690	1030 × 605 × 1690
重 量 (乾 燥 重 量)	460Kg	460Kg

お問い合わせは

BSI

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 / Fax 045-989-1455

URL <http://www.bs-inter.com> E-mail [info@bs-inter.com](mailto:info@bs-inter.com)

Jan.2017