

BSI

自立式 LED投光器
ノマド

Nomad 360 & Prime

持ち運びも操作も簡単な一体型ポータブルLEDライト。
照射は複数のモードから選択できるので、場面に応じた照射ができます。
リチウムイオンバッテリーへの充電で、長時間の照射が可能です。

Nomad 360

全方位360度 & 正面12度照射



バルーン投光器と同様の360度照射と
正面12度範囲のスポット照射を
切替できます

Nomad Prime

正面8度 & 拡散レンズ照射



正面8度のスポット照射と、
拡散レンズを用いた
拡散照射(120度)もできます

- **簡単操作** 1人の操作で、三脚固定による照明設営
- **搬送容易** ライト、伸縮ポール、三脚、電源が一体で
1人で持ち運び可能
隊員の負担を軽減
- **多彩な用途** 明るさは用途に応じて3段階の切り替えが可能
照射範囲は用途に応じて2種類から選択
照射距離はスポット照射で約2.0km
- **手間要らず** フル充電で長時間の連続照射

収納すれば直径
約12cmのコンパクトな
筒型になります。



■ 諸元一覧

		Nomad 360	Nomad Prime
照射範囲	角度	約 12度 及び 120度 ~ 360度	約 8度 ~ 120度
	最長照射距離 (スポット)	約 1.65 ~ 2.0km (※ANSI-FL1基準では約 0.9km)	約 2.0km (※ANSI - FL1基準では約 1.02km)
ライトヘッド		LED 12個	LED 6個
光度	高モード	7,000ルーメン	4,000ルーメン
	中モード	2,100ルーメン	1,300ルーメン
	低モード	700ルーメン	500ルーメン
	点滅モード	7,000ルーメン	
寸法	収納時 (肩掛けベルト寸法は含まず)	直径 約 117mm 長さ 約 1,014mm	直径 約 117mm 長さ 約 838mm
	最大伸長時	高さ 約 2,600mm	高さ 約 2,413mm
重量		約 11.0kg	約 7.7kg
充電式リチウムイオンバッテリー容量		200Wh	146Wh
バッテリー充電時間		約 7時間	約 5時間
連続稼働時間	高モード時	約 3時間	約 3時間
	中モード時	約 9時間	約 9時間
	低モード時	約 24時間	約 24時間
	点滅モード時	約 10時間	
素材	本体	ナイロン66	ナイロン66
	ヘッド部	アルミニウム6061-T6	アルミニウム6061-T6
使用環境		全天候型/IPX7	全天候型/IPX7

■ オプション品

● キャリングバッグ 本体とコード等付属品を、
Nomad360 & Prime対応 そのまま収納できる専用バッグ

手提げ、肩掛け、必要に応じて
自由に持ち運び可能



開閉はファスナー式



電源コード等は
ポーチ部に収納

※カタログ掲載の物と実物は若干異なる場合があります。

《お問合せは》

ビーエスインターナショナル株式会社

Broadcast Supply International Co.,Ltd

〒 227-0054

横浜市青葉区しらとり台1-7ヴァンテアンビル4F

TEL: 045-989-1454 FAX:045-989-1455

ふじみ野システム開発センターTEL: 080-5498-0545

URL:http://www.bs-inter.com

E-Mail:info@bs-inter.com