

低騒音キュービクル型小型自動起動ディーゼル発電装置

特 徴

- ・ 72時間（3日間）連続運転が可能
- ・ 自動発停・自動切替の全自動方式
- ・ 週間タイマーによる
オートメンテナンス機能を標準装備
- ・ 遠隔地より状態・故障監視が可能

発電機納入実績（敬称略）

- ・ 静岡放送
- ・ エフエムしばた
- ・ ラジオこまつ
- ・ ラジオななお
- ・ 茨城県土木事務所他



小型自動起動式ディーゼル発電装置



（ニシム電子工業製UPS）

トライポート／常時インバータ方式無停電電源装置

仕 様

型 式	BK-130S-72型	BK-150S-72型
容 量	3kVA 2.4kW	5kVA 4.5kW
電 圧	100V	100V
電 流	50A	50A
周 波 数	50Hz	50Hz
機 関	立型水冷4サイクルディーゼル	立型水冷4サイクルディーゼル
燃 料 槽	180L	180L
消 音 器	出口1mにて平均85dB以下	出口1mにて平均85dB以下
周 囲 温 度	-10℃～40℃	-10℃～40℃
相 対 湿 度	80%以下	80%以下
重 量	470kg	470kg

* 仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは

BSI

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 / Fax 045-989-1455

URL <http://www.bs-inter.com> E-mail info@bs-inter.com