

スイス BARIX の IP インターカム

IPネットワーク網を使用するシステムで、既設のインフラを利用すれば設置/通信コストが抑えられます。施設内はもちろん、通達距離の制限は無いので本社と各事業所間や全国の拠点間で使用できます。

ANNUNCICOM 100

¥92,000 (税別)



音声フォーマット

MP3 (32/44/48 kHz) VBR
MPEG1 (16/22/24kHz)
G.711 uLaw,aLaw (8/24 kHz)
PCM (16 bit, 8/24 kHz)

音声入出力

マイク入力 (φ3.5) 3ピン(プラグインパワー 2.7VDC)
ライン入力 (RCA 2.2Vpp max),
ライン出力 (RCA, 4.2Vpp max)
スピーカ出力 (2 Watt @ 4 Ohm)
レベル、バス、トレブル調整可能

シリアルポート

RS-232 : DSub 9ピン (M) 300~115200 Baud

接点入出力

2ドライ接点入力
1リレー出力

ネットワーク

RJ45 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP,
AutoIP, SonicIP, IPzator

電源

9~30VDC, 12-24VAC, 8 W max

動作温度/湿度

0~50℃ 0~70%


外形寸法

108mm x 38 mm x 125 mm

付属品

12V ACアダプタ

(お問い合わせ・ご用命は)



仕様・価格は、予告なく変更することがございます。

ANNUNCICOM 155

¥128,000 (税別)

ヘビーデューティ仕様 屋外や車載用途に



音声フォーマット

MP3 (16/22/24/32/44/kHz)VBR
G.711 uLaw/aLaw (8/16/22/24/32/44/48kHz)
PCM (16 bit, 8/16/22/24/32/44/48kHz)

音声入出力

マイク入力 (プラグインパワー 2.5~4VDC)
ライン出力 (バランス 8.4Vpp max 11.4 dBm max)
スピーカ出力 (5 Watt @ 8 Ohm)

シリアルポート

M12コネクタ RS-485 bus

接点入出力

2ドライ接点入力
1LEDドライブ出力

ネットワーク

M12コネクタ×2 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
TCP/IP, UDP, RTP, SIP, DHCP

電源

M12コネクタ 16.8~60VDC, 14 W max

動作温度/湿度

-40~70℃ 0~95%
温度センサー内蔵、内部温度測定可能

外形寸法

130mm x 38 mm x 108 mm

アクセサリキット オプション ¥32,000 (税別)

24V 12V ACアダプタ M12 コネクタ
M12- RJ45 イーサネットケーブル 3 m
M12 コネクタ RS-485用
Dサブ 15 コネクタ 音声I/O用

BSI

(輸入代理店)

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455

<http://www.bs-inter.com>

E-mail : info@bs-inter.com