

# エキストリーマ BARIX EXSTREAMER 500

## スイス BARIX のプロ機能を備えた IP Audio encoder/decoder

**音声断、接続回線断などでアラーム接点出力可能**

標準価格 ¥108,000 (税別)

### 特長

- ・ TCP、UDP、RTP、マルチキャストによるIPストリーミング  
ユニキャストアドレス最大8CH
- ・ ステレオバランス音声入/出力
- ・ リレー出力 (4) / 接点入力 (4)  
音声断、接続回線断などでアラーム接点出力  
4CH接点伝送
- ・ RS-232 / RS-485シリアルポート  
シリアルデータ伝送
- ・ USBフラッシュメモリインターフェイス  
ストリーム損失時音声ファイルを自動再生
- ・ SNMPトラップによるオーディオレベル監視
- ・ Shoutcast / Icecastソース機能

### 音声フォーマット

- ・ エンコード: MP3 30-192 kbps, VBR/CBR  
G.711 (16/32/48 kHz)  
PCM (16 bit, 16/32/48 kHz)
- ・ デコード: MP3 30-320 kbps VBR/CBR  
G.711 (16/32/44.1/48 kHz)  
PCM (16 bit, 16/32/44.1/48 kHz)  
AACplus, Ogg Vorbis

### 音声入力特性

- ・ 入力インピーダンス 18k $\Omega$
- ・ クリップレベル 12.3Vpp 15dBu
- ・ 周波数特性 (-3dB) 20Hz~20kHz
- ・ S/N -87 dB 歪率THD 0.01%
- ・ クロストーク -88dB
- ・ 入力レベル設定 (ソフトウエア) -3~+19.5dB

### 音声出力特性

- ・ 出力インピーダンス 40~60 $\Omega$
- ・ フルスケールレベル 12.3Vpp 15dBu
- ・ 周波数特性 (-3dB) 20Hz~20kHz
- ・ S/N -92dB 歪率THD 0.03%
- ・ クロストーク -66dB
- ・ 出力レベル設定 (ソフトウエア)

### シリアルポート

- ・ RS-232: DSub 9ピン (M) 300-115200 Baud
- ・ RS-485: 端子台4ピン 300-115200 Baud

### 接点入出力

- ・ 4CH ドライ接点入力
- ・ 4CH リレー出力 (NO) 24V 0.5A



- 1 リセットボタン
- 2 USBインターフェイス (USBメモリ用)
- 3 機器ステータスLED
- 4 接点ステータスLED



- |                  |                  |            |                 |          |            |        |
|------------------|------------------|------------|-----------------|----------|------------|--------|
| A                | B                | C          | D               | E        | F          | G      |
| A 接点 入力、出力 1~2CH | B 接点 入力、出力 3~4CH | C 音声 入力、出力 | D RS-232シリアルポート | E LANポート | F RS-485バス | G 電源入力 |

### 付属品

- ・ アナログ音声入出力ケーブル  
Dサブ9ピン-入力XLR3ピン(F)×2, 出力XLR3ピン(M)×2
- ・ 24V ACアダプタ



### ネットワーク

- ・ RJ45 10/100 Mbit Ethernet (Auto)
- ・ TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP,
- ・ AutoIP, SonicIP, Ipzator

### 外形寸法

- ・ (W) 216mm x (H) 38mm x (D) 125mm

### 電源

- ・ 24 - 48VDC  $\pm$ 20%, 8W max

### 動作温度/湿度

- ・ 0 - 40 $^{\circ}$ C 0 - 70%

【お問い合わせ・ご用命は】

仕様・価格は、予告なく変更することがございます。

(輸入代理店)

BSI

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 Fax 045-989-1455

<http://www.bs-inter.com>

E-mail: [info@bs-inter.com](mailto:info@bs-inter.com)